

# PRODUCT INFORMATION



Distributed by:



*Maziva – Motorové oleje – Motorové oleje pro osobní vozy*

Verze: 038/16

## Valvoline™ SynPower™ FE 5W-30

**VALVOLINE SynPower – OEM schválený syntetický motorový olej prémiové třídy.**

Tento SynPower motorový olej je vytvořený pro maximální výkon a ochranu za všech provozních podmínek a navržen tak, aby splňoval nejnovější standardy předních výrobců motorů.

### Schváelní & Specifikace

Jaguar LandRover STJLR 03.5003

ACEA A5/B5

ACEA A7/B7

API SP

Renault RN0700

Vhodné pro použití se specifikacemi  
Ford WSS-M2C913-A, B, C, D

Dieselové motory Ford (kromě Ford Ka TDCi 2009 > a Galaxy 1.9 TDi 2000-2006).

### Aplikace

SynPower FE 5W-30 byl vyvinut tak, aby vyhovoval specifikaci maziva Jaguar Land Rover STJLR 03.5003. FE 5W-30 je určen k udržení výkonu motoru ve vozidlech, kde se doporučuje 5W-30.

Je speciálně vyvinutý pro použití v osobních a lehkých užitkových vozidlech, včetně benzínových, naftových a LPG motorů.

Osobní automobily a lehká užitková vozidla, která vyžadují motorový olej s celosvětovými specifikacemi ACEA A7/B7 nebo ACEA A5/B5. Vhodné pro motory běžící na směs nafty a biopaliva (MB Bio Oxidation Test).

**Vždy se podívejte do uživatelské příručky na správnou specifikaci oleje pro vaše použití.**

### Vlastnosti a výhody

#### Maximální ochrana a výkon

Motorový olej SynPower je formulován s nejvyšším obsahem kvalitního základového oleje a nejnovějších aditiv k zajištění maximální ochrany a výkonnosti za všech podmínek. Navržen je tak, aby splňoval nejnovější standardy předních výrobců motorů.

#### Čistota motoru

Udržuje motor extrémně čistý minimalizací usazenin.

#### Úspora paliva (FE)

Nízká viskozita a speciální aditiva umožňují maximální snížení tření, což má za následek nižší spotřebu paliva.

#### Ochrana proti opotřebení

Poskytuje maximální ochranu proti opotřebení za všech provozních podmínek.

#### Vynikající výkon při studeném startu

Okamžitý průtok oleje při nízkých teplotách zajišťuje snadné studené starty a optimální mazání během několika sekund po startu.

# PRODUCT INFORMATION



Distributed by:



## Držíme svět v pohybu již od roku 1866™

Valvoline je předním prodejcem, distributorem a výrobcem kvalitních značkových automobilových a průmyslových výrobků a poskytuje služby ve více než 100 zemích po celém světě. Produkty zahrnují automobilová maziva, převodové kapaliny, převodové oleje, hydraulická maziva, automobilovou chemii, speciální výrobky, mazací tuky a produkty pro chladicí systémy.

Více informací o produktech, programech a službách Valvoline naleznete na:

[www.valvolineeurope.com](http://www.valvolineeurope.com)

Pro všechny specifikace OEM navštivte:

<https://pisheets.valvoline.com/>

## Typické vlastnosti

Uvedené typické vlastnosti jsou uvedeny dle současné produkce. Přestože je výroba v souladu se specifikacemi Valvoline™, mohou se v budoucnu objevit odchylky od těchto charakteristik.

Valvoline™ SynPower™ FE 5W-30	
<b>SAE Viskozitní třída</b>	5W-30
<b>Viskozita, mm<sup>2</sup>/s při 100 °C.</b> ASTM D-445	9,7
<b>Viskozita, mm<sup>2</sup>/s při 40 °C.</b> ASTM D-445	54
<b>Viskozitní Index</b> ASTM D-2270	170
<b>Viskozita, mPa s. -30°C.</b> ASTM D-5293	3555
<b>Bod tuhnutí, °C</b> ASTM D-5949	- 45
<b>TBN, mg KOH/g</b> ASTM D-2896	12,4
<b>Měrná hustota při 15.6°C.</b> ASTM D-4052	0,849
<b>Bod vzplanutí, COC, °C.</b> ASTM D-92	218

Tyto informace se vztahují pouze na produkty vyrobené v následující lokalitě (lokalitách):  
Evropa

## Zdraví a bezpečnost

Není pravděpodobné, že by tento výrobek představoval významné nebezpečí pro zdraví nebo bezpečnost, pokud je správně používán ve vhodné aplikaci a jsou dodržovány bezpečnostní a zdravotní normy. Bezpečnostní list (SDS) je k dispozici na vyžádání u místně příslušné kanceláře prodejce nebo informativně na internetu  
<https://sds.valvoline.com/>

## Chraňte životní prostředí

Odevzdejte použitý olej do autorizovaného sběrného místa. Dodržujte místní předpisy. Nevylévejte do kanalizace, pudy nebo vody.

## Skladování

Doporučujeme ukládat produkt v krytém prostoru. V případě skladování venku je nevyhnutelné ukládat sudy horizontálně, aby se zabránilo možnému vniknutí vody a poškození označení sudů. Výrobky nikdy neskladujte při teplotách vyšších nad 60°C, nevystavujte přímým slunečním paprskům nebo mrazu.

Nahrazuje: 038/15

™ Obchodní značka společnosti Valvoline, registrované v různých zemích © 2017

Všechna vyjádření, všechny informace a údaje uvedené v tomto dokumentu jsou považovány za přesné a spolehlivé, ale nesmí být chápány jako záruka, výslovná záruka nebo předpokládaná záruka prodejnosti nebo vhodnosti pro konkrétní účel, ani jako prohlášení výslovné či předpokládané, za které Ellis Enterprises B.V. a jeho pobočky přebírají právní odpovědnost.