

## Syntrans FE 75W

Převodový olej pro manuální převodovky

### Popis

Castrol Syntrans FE 75W je plně syntetický převodový olej doporučovaný pro většinu konvenčních manuálních převodovek (suchá spojka), kde je požadován olej klasifikace API GL-4. Je také schválen pro použití tam, kde je předepsána specifikace Ford WSS-M2C200-D2. Vhodný pro vozy Ford Focus, C-Max, Mondeo, S-Max, Galaxy, Transit a Volvo C30, S40, V50, S60, V70, C70, XC60 a XC70.

### Výhody

- Syntetická formulace s nízkou viskozitou nabízí potenciál úspory paliva s současně vynikající ochranu proti opotřebením.
- Výjimečná tekutost za nízkých teplot poskytuje ochranu ihned po nastartování a zlepšuje komfort řazení převodových stupňů.
- Vynikající třecí charakteristika prodlužuje životnost synchronů a zlepšuje komfort řazení.
- Vysoká stříhová stabilita zaručuje stálou výkonnost oleje po celou jeho životnost.
- Excelentní vysokoteplotní stabilita udržuje čistotu převodovky a tím prodlužuje její životnost.

### Typická charakteristika

Název	Metoda	Jednotky	Syntrans FE 75W
Viskozita, kinematická při 100 °C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	6,3
Viskozita, Brookfield při -40 °C	DIN 51398	mPa.s (cP)	10000
Viskozitní index	ISO 2909	-	154
Viskozita, kinematická při 40 °C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	32,2
Vzhled	vizuální	-	světlý a jasný
Hustota při 15 °C	DIN EN ISO 12185	g/ml	0,852
Bod vzplanutí, COC	ISO 2592	°C	226
Pour Point	ISO 3016	°C	-51

### Výkonnostní specifikace produktu

API GL-4  
Ford WSS-M2C200-D2  
MB-Approval 235.73

## Skladování

Všechny druhy balení by měly být skladovány v krytém prostoru. Tam, kde je nevyhnutelné skladovat sudy na volném prostoru, kdy může dojít k zachycení dešťové vody, mají být uloženy horizontálně, aby se tak zabránilo možnému vniknutí vody a smazání označení sudů. Výrobky by neměly být skladovány při teplotách vyšších než 60°C, vystavovány přímým slunečním paprskům nebo mrazu.

Syntrans FE 75W

19 Sep 2016

Castrol, logo Castrol a související ochranné známky jsou registrované ochranné známky, použité na základě licence.

V tomto tisku jsou zohledněny veškeré současné znalosti a informace k produktu ke dni jeho vydání. Nicméně některé údaje mohou podléhat změnám vzhledem ke změně formulace produktu po datu vydání tohoto tisku. Tyto údaje popisují výrobek pouze z hlediska použití. Výrobek může být bez předchozí konzultace s námi používán výše uváděným způsobem. Použití výrobku jiným způsobem, než odpovídá účelu použití, může být spojeno s riziky, která nejsou v tomto tisku uváděna. Údaje o použití výrobku vzhledem k bezpečnému nakládání s ním vyhledejte v jeho bezpečnostním listu. Změna technických parametrů vyhrazena.

BP Europa SE, Oddział w Polsce, Skrytka pocztowa nr 126, 00-961 Warszawa, Poland

telefon: 800 143 921,

[www.castrol.cz](http://www.castrol.cz)