

Castrol Transmax Dual

Kapalina pro dvouspojkové převodovky

Popis

Castrol Transmax DUAL je syntetický olej viskozitní třídy SAE 75W speciálně vyvinutý pro převodovky s dvojitou spojkou.

Použití

Je vhodný pro použití k mazání dvojitých spojek vozů Volvo, MMC a Chrysler a může být použit tam, kde je předepisována specifikace Ford WSS-M2C936-A.

Castrol doporučuje použití tohoto produktu v šestistupňové převodovce s dvojitou spojkou (DSG) vozů VW, Seat a Škoda.

Pro správnou aplikaci prosím nahlédněte do uživatelské příručky Vašeho vozu.

Výhody

Castrol Transmax Dual nabízí následující výhody:

- excelentní výkonnost synchronů kombinovaná s vyváženými třecími vlastnostmi,
- vynikající termální a oxidační stabilita,
- výjimečná tekutost za studena,
- snížení provozní teploty díky redukci tření,
- velmi dobrá ochrana vůči vysokým tlakům a pitingu,
- vysoká odolnost vůči stříhu – konstantní viskozita po celou životnost oleje,
- dobrá kompatibilita s těsněními.

Typická charakteristika

Název	Metoda	Jednotky	Castrol Transmax Dual
Barva	Vizuální	-	zelená
Bod tuhnutí	DIN-ISO 3016	°C	-72
Hustota při 15 °C	DIN EN ISO 12185	g/ml	0,8376
Kinematická viskozita při 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	7,2
Kinematická viskozita při 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	35,5
Viskozitní index	DIN ISO 2909	-	166
Viskozita Brookfield při -40 °C	DIN 51398	mPa.s (cP)	7500

Výkonnostní specifikace produktu

VW G 052 529 (for Audi applications)

Recommended for use in:

Ford WSS-M2C-936-A (Dual Clutch)

Volvo, Chrysler (Europe), Mitsubishi, Peugeot using Getrag DCT

VW, Seat, Skoda 6-speed Dual Clutch Transmission (DSG)

Castrol Transmax Dual

28 Mar 2017

Castrol, logo Castrol a související ochranné známky jsou registrované ochranné známky, použité na základě licence.

V tomto tisku jsou zohledněny veškeré současné znalosti a informace k produktu ke dni jeho vydání. Nicméně některé údaje mohou podléhat změnám vzhledem ke změně formulace produktu po datu vydání tohoto tisku. Tyto údaje popisují výrobek pouze z hlediska použití. Výrobek může být bez předchozí konzultace s námi používán výše uváděným způsobem. Použití výrobku jiným způsobem, než odpovídá účelu použití, může být spojeno s riziky, která nejsou v tomto tisku uváděna. Údaje o použití výrobku vzhledem k bezpečnému nakládání s ním vyhledejte v jeho bezpečnostním listu. Změna technických parametrů vyhrazena.

BP Europa SE, Oddział w Polsce, Skrytka pocztowa nr 126, 00-961 Warszawa, Poland

telefon: 800 143 921,

www.castrol.cz