

Informace o výrobku

KEEPING THE WORLD MOVING SINCE 1866



Distributed by:



Maziva – Motorové oleje – Motorové oleje pro osobní vozy

Verze: 001/02d

SynPower™ Motor Oil SAE 10W-40

Motorový olej prvotřídní kvality. Vyroben za použití syntetické technologie pro dosažení mimořádného výkonu a ochrany motoru za všech provozních podmínek. Navržen tak, aby splnil a přesahoval nejnovější standardy rozhodujících výrobců motorů.

Schválení:
Renault RN0700/0710
VW 50200 a 50500
Výkonové stupně:
ACEA A3/B3, A3/B4
API SM, SN/CF
MB-229.3
PSA B71 2300
Doporučen kde je specifikace Fiat 9.55535.G2 nebo D2.

Aplikace

Pro osobní automobily a dodávkové automobily s benzínovými a naftovými motory.

Splňuje výkonnostní požadavky prakticky všech osobních i lehkých nákladních vozů (dodávek), včetně benzínových, naftových a LPG motorů, včetně amerických, evropských a japonských vozů.

Vlastnosti a přínosy

Špičková ochrana a výkonnost motoru

Motorový olej SynPower je vyroben z nejvyšší kvality základových olejů a nejmodernějších aditiv s cílem zajistit maximální ochranu a výkon za všech provozních podmínek. Je navržen tak, aby splňoval nejnovější normy předních výrobců motorů.

Prodloužená výměnná lhůta oleje

Složení zajišťuje vynikající stabilitu produktu. Produkt umožňuje dlouhodobý výkon a je vhodný pro prodloužený interval výměny.

Čistota motoru

Udrží motor mimořádně čistý minimalizováním úsad.

Kontrola úsad

Speciální aditiva zabráňují tvorbě kalů a nebezpečných úsad uvnitř motoru. V testu DID Volkswagen pro naftové motory s přímým vstřikem zabezpečil SynPower SAE 10W-40 optimální výkon s ohledem na čistotu pístu a pístních kroužků.

Vynikající vlastnosti pro studené starty

Okamžitá tekutost oleje při nízkých teplotách zajišťuje snadný start za studena a optimální mazání během několika vteřin po startu.

Ochrana proti opotřebení

Poskytuje maximální ochranu proti opotřebení za všech provozních podmínek.



Informace o výrobku

KEEPING THE WORLD MOVING SINCE 1866

Distributed by:



Držíme svět v pohybu již od roku 1866™

Valvoline je předním prodejcem, distributorem a výrobcem kvalitních značkových automobilových a průmyslových výrobků a poskytuje služby ve více než 100 zemích po celém světě. Produkty zahrnují automobilová maziva, převodové kapaliny, převodové oleje, hydraulická maziva, automobilovou chemii, speciální výrobky, mazací tuky a produkty pro chladicí systémy.

Více informací o produktech, programech a službách Valvoline naleznete na:
www.valvolineurope.com

Typické vlastnosti

Uvedené typické vlastnosti jsou uvedeny dle současné produkce. Přestože je výroba v souladu se specifikacemi Valvoline™, mohou se v budoucnu objevit odchylky od těchto charakteristik.

SynPower motor oil	
SAE stupeň viskozity	10W-40
Viskozita , mm ² /s při 100 °C. ASTM D-445	13.5
Viskozita , mm ² /s při 40 °C. ASTM D-445	94
Viskozitní Index ASTM D-2270	144
Viskozita , mPa.s při -25 °C. ASTM D-5293	<7000
TBN , mg KOH/g ASTM D-2896	10.8
Bod tuhnutí , °C ASTM D-5949	-42
Měrná hustota při 15.6°C. ASTM D-4052	0.872
Bod vzplanutí , COC, °C. ASTM D-92	224

Tyto informace se vztahují pouze na produkty vyrobené v následující lokalitě (lokality): Evropa

™ Obchodní značka společnosti Valvoline, registrovaná v různých zemích © 2016

Všechna vyjádření, všechny informace a údaje uvedené v tomto dokumentu jsou považovány za přesné a spolehlivé, ale nesmí být chápány jako záruka, výslovná záruka nebo předpokládaná záruka prodejnosti nebo vhodnosti pro konkrétní účel, ani jako prohlášení výslovné či předpokládané, za které Ellis Enterprises B.V. a jeho pobočky přebírají právní odpovědnost.

Zdraví a bezpečnost

Není pravděpodobné, že by tento výrobek představoval významné nebezpečí pro zdraví nebo bezpečnost, pokud je správně používán ve vhodné aplikaci a jsou dodržovány bezpečnostní a zdravotní normy. Bezpečnostní list (SDS) je k dispozici na vyžádání u místně příslušné kanceláře prodejce nebo informativně na internetu
<http://msds.valvoline.com>

Chraňte životní prostředí

Odevzdejte použitý olej do autorizovaného sběrného místa. Nevylévejte do kanalizace, půdy nebo vody.

Skladování

Doporučujeme ukládat všechny obaly v krytém prostoru. V případě, že je vnější skladování nevyhnutelné, je potřeba položit sudy vodorovně tak, aby se zabránilo možnému průniku vody a poškození značení sudů. Výrobky by nikdy neměly být skladovány při teplotě nad 60 °C, vystaveny horkému slunci nebo podmínkám mrazu.

Nahrazuje – 001/01d
Tr-IBS