

Informace o výrobku



KEEPING THE WORLD MOVING SINCE 1866

Distributed by:



Brzdové a spojkové kapaliny

Verze: CC2/002

Valvoline™ Brake & Clutch Fluid DOT 5.1

Pro všechny kotoučové, bubnové a protiskuzové brzdové systémy používané v osobních automobilech, nákladních vozidlech a ostatních vozidlech vyžadující výkonový stupeň DOT 5.1.

Vysoce výkonná syntetická brzdová kapalina na bázi glykol-esterů a derivátů esterů boritanu určená pro nejnáročnější jízdní podmínky.

Výkonové stupně
SAE J.1704
FMVSS 116
ISO 4925

Aplikace

Kapalina Brake&Clutch Fluid DOT 5.1 je speciálně vyvinuta pro hydraulické brzdové systémy automobilů, nákladních vozů a vozidel provozovaných za nejnepříznivějších podmínek, jako je rally a závody, jízda v horských oblastech, stop-and-go jízdy atd.

Vhodné pro vozy s anti-blokovacím zařízením ABS a ASR s protiskuzovým systémem.

Používejte pouze v koncentrované formě z neotevřeného nebo dobře uzavřeného obalu. Obal vždy uzavřete ihned po použití, protože kapalina absorbuje vlhkost z atmosféry, což značně snižuje životnost výrobku. Nikdy nepoužívejte vyměněnou brzdovou kapalinu. Brzdová kapalina může mít vliv na lak vozidla, takže okamžitě jemně odstraňte rozlití z potřísněného povrchu.

Brzdová kapalina by měla být z vozidla vypuštěna každé dva roky nebo 40.000 kilometrů (24.000 mil) a znovu naplněna. Podrobné informace najdete v návodu k obsluze.

Vlastnosti a přínosy

Špičkový výkon

Brake & Clutch Fluid DOT 5.1 je vhodná pro všechny diskové a bubnové brzdové systémy používané v osobních automobilech, nákladních vozidlech a ostatních vozidlech, které vyžadují výkonovou úroveň DOT 5.1.

Vhodná také pro vozy se systémy ABS a ASR. Produkt je bezpečný pro všechny materiály používané v brzdovém systému.

Vynikající výkon v nejnáročnějších podmínkách jako je rally a závody, jízda v horských oblastech, jízda stop-and-go atd.

Vynikající absorpce vody

Hygroskopické vlastnosti kapaliny Brake&Clutch Fluid DOT 5.1 umožňují absorpci kondenzované vody, která pomalu snižuje bod varu. Doporučuje se, aby byla provedena výměna produktu každé 2 roky.

Vynikající viskozitně-teplotní vlastnosti

Produkt má špičkové viskozitně-teplotní vlastnosti v širokém rozmezí velmi vysokých a nízkých teplot. Dlouhodobá viskozitní stabilita.

Brake & Clutch Fluid DOT 5.1 má vysoký (270 °C) bod varu.

Informace o výrobku



KEEPING THE WORLD MOVING SINCE 1866

Distributed by:



Držíme svět v pohybu již od roku 1866™

Valvoline je předním prodejcem, distributorem a výrobcem kvalitních značkových automobilových a průmyslových výrobků a poskytuje služby ve více než 100 zemích po celém světě. Produkty zahrnují automobilová maziva, převodové kapaliny, převodové oleje, hydraulická maziva, automobilovou chemii, speciální výrobky, mazací tuky a produkty pro chladicí systémy.

Více informací o produktech, programech a službách Valvoline naleznete na:

www.valvolineurope.com

Typické vlastnosti

Uvedené typické vlastnosti jsou uvedeny dle současné produkce. Přestože je výroba v souladu se specifikacemi Valvoline™, mohou se v budoucnu objevit odchylky od těchto charakteristik.

Super Outboard 2T	
SAE stupeň viskozity	Předředěny PRE-MIX
Barva	Zelená
Viskozita, mm²/s při 100 °C. ASTM D-445	8.5
Viskozita, mm²/s při 40 °C. ASTM D-445	51.3
Viskozitní Index ASTM D-2270	142
TBN, mg KOH/g ASTM D-2896	10.5
Bod tuhnutí, °C ASTM D-5949	-42
Měrná hustota při 15.6°C. ASTM D-4052	0.872
Bod vzplanutí, COC, °C. ASTM D-92	101

Tyto informace se vztahují pouze na produkty vyrobené v následující lokalitě (lokality): Evropa

™ Obchodní značka společnosti Valvoline, registrované v různých zemích © 2016

Všechna vyjádření, všechny informace a údaje uvedené v tomto dokumentu jsou považovány za přesné a spolehlivé, ale nesmí být chápány jako záruka, výslovná záruka nebo předpokládaná záruka prodejnosti nebo vhodnosti pro konkrétní účel, ani jako prohlášení výslovné či předpokládané, za které Ellis Enterprises B.V. a jeho pobočky přebírají právní odpovědnost.

Zdraví a bezpečnost

Není pravděpodobné, že by tento výrobek představoval významné nebezpečí pro zdraví nebo bezpečnost, pokud je správně používán ve vhodné aplikaci a jsou dodržovány bezpečnostní a zdravotní normy. Bezpečnostní list (SDS) je k dispozici na vyžádání u místně příslušné kanceláře prodejce nebo informativně na internetu

<http://msds.valvoline.com>

Chraňte životní prostředí

Odevzdejte použitý olej do autorizovaného sběrného místa. Dodržujte místní předpisy. Nevylévejte do kanalizace, půdy nebo vody.

Skladování

Doporučujeme ukládat produkt v krytém prostoru. V případě skladování venku je nevyhnutelné ukládat sudy horizontálně, aby se zabránilo možnému vniknutí vody a poškození označení sudů. Výrobky nikdy neskladujte při teplotách vyšších nad 60°C, nevystavujte přímým slunečním paprskům nebo mrazu.

Nahrazuje – 506/06

Tr-IBS