



Informace o produktu

Transmax Agri MP Plus 10W-30

Super univerzální traktorový olej

Popis

Jeden olej, který poskytuje vysoký výkon a ochranu motoru, převodovky, mokré brzdy, hydraulických a předních náprav.

Výhody

- Jeden olej zjednodušuje servis a zabraňuje nesprávnému použití
- Jeden olej snižuje zásoby a šetří peníze
- Vynikající ochrana proti studenému startu snižuje opotřebení motoru.

Typická charakteristika

Název	Metoda	Jednotky	Transmax Agri MP Plus 10W-30
Relativní hustota při 15 °C	ASTM D1298	g/ml	0.872
Kinematická viskozita při 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	11.60
Kinematická viskozita při 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	79
Index viskozity	ASTM D2270		140
Viskozita CCS -20C	ASTM D5293	mPa.s (cP)	3300
Viskozita CCS -25C	ASTM D5293	mPa.s (cP)	6200
Viskozita, Brookfield @ -18C	ASTM D2983	mPa.s (cP)	4820
Bod tuhnutí	ASTM D97	°C	-45
Bod vzplanutí, COC	ASTM D92	°C	242

Výkonnostní specifikace produktu

API CF-4/SF/GL-4

MFM1145, ZFTE-ML 06B(*), ZFTE-ML 07B

Meets Ford ESN-M2C-159B, JDM J27, MFM1139, MFM1144

Suitable for use where Case MS 1207, Ford ESN-M2C-134D, 86B. John Deere J20C is required

Doplňkové informace

Transmax Agri MP Plus 10W-30 je registrován pod následujícím číslem schválení ZF: ZF003416

Skladování

Všechna balení je třeba uchovávat pod přístřeším. Pokud se nelze vyhnout venkovnímu uskladnění, je třeba ukládat sudy vodorovně a zabránit tak možnému vniknutí vody nebo poškození označení sudu. Produkty se nesmí uchovávat při teplotách nad 60 °C, vystavovat přímému slunci anebo mrazu.

Transmax Agri MP Plus 10W-30

04 Apr 2023

Castrol, logo Castrol a související ochranné známky jsou registrované ochranné známky, použité na základě licence.

V tomto tisku jsou zohledněny veškeré současné znalosti a informace k produktu ke dni jeho vydání. Nicméně některé údaje mohou podléhat změnám vzhledem ke změně formulace produktu po datu vydání tohoto tisku. Tyto údaje popisují výrobek pouze z hlediska použití. Výrobek může být bez předchozí konzultace s námi používán výše uváděným způsobem. Použití výrobku jiným způsobem, než odpovídá účelu použití, může být spojeno s riziky, která nejsou v tomto tisku uváděna. Údaje o použití výrobku vzhledem k bezpečnému nakládání s ním vyhledejte v jeho bezpečnostním listu. Změna technických parametrů vyhrazena.

Castrol CEE Spółka z o. o., ul. Grzybowska 62, 00-844 Warszawa, Poland

telefon: 800 143 921,

www.castrol.cz