



Informace o produktu

Castrol GTX 15W-40 A3/B3

POMÁHÁ PRODLOUŽIT ŽIVOTNOST MOTORU

Popis

Řidiči a mechanici důvěřují Castrol GTX již více než 50 let, aby jim pomohli prodloužit životnost motoru.

Castrol GTX 3X-Clean je formulován tak, aby bojoval proti třem hlavním příčinám usazování nečistot v motoru: horku, znečištění a krátkým jízdám. Odstraněním stávajících kalů a vytvořením bariéry, která pomáhá zadržovat usazeniny, Castrol GTX udržuje motory čistší po delší dobu, takže motory jsou o 35 % čistší než průmyslové standardy.* To znamená, že řidiči a jejich vozidla si užívají více let společně.

Castrol GTX: pomáhá prodloužit životnost motoru

Použití

Castrol GTX 15W-40 A3/B3 je vhodný pro použití v automobilových benzinových a naftových motorech, kde výrobce předepisuje motorový olej viskozitní třídy SAE 15W-40 a specifikace ACEA A3/B4 nebo API SP.

Výhody

Castrol GTX 15W-40 A3/B3

- Poskytuje vynikající ochranu proti kalům* způsobeným znečištěním, vysokými teplotami a častými krátkými cestami.
- Poskytuje pokročilou ochranu proti změně viskozity a tepelnému opotřebení.
- Vykazuje výjimečnou ochranu proti vysokoteplotním usazeninám.
- Obsahuje syntetické základové oleje nejvyšší kvality a přísady proti opotřebení.

Typická charakteristika

Název	Metoda	Jednotky	Castrol GTX 15W-40 A3/B3
Hustota při 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0,870
Kinematická viskozita při 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	14,6
Viskozita CCS při -20 °C (15W)	ASTM D5293	mPa.s (cP)	5800
Kinematická viskozita při 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	110
Viskozitní index	ASTM D2270	-	137
Bod tuhnutí	ASTM D97	°C	-36
Bod vzplanutí PMCC	ASTM D93	°C	208
Sulfátový popel	ASTM D874	% hm.	1,2

Výkonnostní specifikace produktu

ACEA A3/B4

API SP

VW 501 01 / 505 00

Meets Fiat 9.55535-D2

Warranted by Castrol to be completely suitable for use in vehicles where the following specifications apply: MB 229.1

Skladování

Všechna balení je třeba uchovávat pod přístřeším. Pokud se nelze vyhnout venkovnímu uskladnění, je třeba ukládat sudy vodorovně a zabránit tak možnému vniknutí vody nebo poškození označení sudu. Produkty se nesmí uchovávat při teplotách nad 60 °C, vystavovat přímému slunci anebo mrazu.

Castrol GTX 15W-40 A3/B3

31 Jan 2024

Castrol, logo Castrol a související ochranné známky jsou registrované ochranné známky, použité na základě licence.

V tomto tisku jsou zohledněny veškeré současné znalosti a informace k produktu ke dni jeho vydání. Nicméně některé údaje mohou podléhat změnám vzhledem ke změně formulace produktu po datu vydání tohoto tisku. Tyto údaje popisují výrobek pouze z hlediska použití. Výrobek může být bez předchozí konzultace s námi používán výše uváděným způsobem. Použití výrobku jiným způsobem, než odpovídá účelu použití, může být spojeno s riziky, která nejsou v tomto tisku uváděna. Údaje o použití výrobku vzhledem k bezpečnému nakládání s ním vyhledejte v jeho bezpečnostním listu. Změna technických parametrů vyhrazena.

Castrol CEE Spółka z o. o., ul. Grzybowska 62, 00-844 Warszawa, Poland
telefon: 800 143 921,
www.castrol.cz