



Informace o produktu

## Castrol MAGNATEC 5W-30 C2

NEPŘETRŽITÁ OCHRANA OD KAŽDÉHO STARTU

### Popis

Castrol MAGNATEC byl vyvinut tak, aby splňoval jedinečné požadavky moderního řízení.

K 75 % opotřebení motoru dochází při zapalování. A zrychlování, zpomalování a jízdy na volnoběh ve městě tuto zátěž jen zvyšují. To znamená, že každé dojíždění do práce v zácpě, víkendový výlet a nákupy mohou opotřebení motoru zvýšit.

Castrol MAGNATEC přilne jako magnet k důležitým částem motoru a zajistí se tak o 50 % lepší ochrana proti opotřebení\*. Pomáhá chránit klíčové komponenty vašeho motoru – ventilový rozvod, rozvodový řetěz, písty a ložiska – před poškozením a opotřebením.

Zvolte si nepřetržitou ochranu při každém startu. Zvolte Castrol MAGNATEC.

Pro více informací o produktu navštivte [castrol.com](http://castrol.com).

#ClingsLocksProtects

\* Testováno pomocí standardního testu opotřebení v průmyslu, měřeno oproti příslušnému limitu v průmyslu.

### Použití

Castrol MAGNATEC 5W-30 C2 je vhodný pro použití v benzínových, naftových a hybridních vozidlech automobilů, u kterých výrobce doporučuje mazivo ACEA C2 5W-30.

### Výhody

Castrol MAGNATEC přilne, zajistí a chrání motor, čímž poskytuje o 50 % lepší ochranu proti opotřebení\*.

Pomáhá chránit klíčové součásti vašeho motoru tím, že:

- Vytváří odporovou bariéru mezi kovovými kontaktními body ve ventilovém rozvodu
- Řídí abrazivní usazeniny na pístech a chrání před opotřebením vložek válců
- Udržuje napětí rozvodového řetězu a synchronizaci motoru minimalizací poškození a prodloužení řetězu
- Chrání ložiska motoru před korozivním opotřebením.

\* Testováno pomocí standardního testu opotřebení v průmyslu, měřeno oproti příslušnému limitu v průmyslu.

## Typická charakteristika

| Název                            | Metoda     | Jednotky           | Castrol Magnatec 5W-30 C2 |
|----------------------------------|------------|--------------------|---------------------------|
| Kinematická viskozita při 40 °C  | ASTM D445  | mm <sup>2</sup> /s | 60                        |
| Bod tuhnutí                      | ASTM D97   | °C                 | -39                       |
| Bod vzplanutí, PMCC              | ASTM D93   | °C                 | 216                       |
| Hustota při 15 °C, relativní     | ASTM D4052 | g/ml               | 0.853                     |
| Kinematická viskozita při 100 °C | ASTM D445  | mm <sup>2</sup> /s | 10.1                      |
| Viskozita, CCS -30°C (5W)        | ASTM D5293 | mPa.s (cP)         | 5503                      |
| Index viskozity                  | ASTM D2270 |                    | 158                       |
| Popel, sulfátovaný               | ASTM D874  | % w t              | 0.7                       |

## Výkonnostní specifikace produktu

ACEA C2  
PSA Approval B71 2290  
Meets Fiat 9.55535-S1

## Skladování

Všechna balení je třeba uchovávat pod přístřeším. Pokud se nelze vyhnout venkovnímu uskladnění, je třeba ukládat sudy vodorovně a zabránit tak možnému vniknutí vody nebo poškození označení sudu. Produkty se nesmí uchovávat při teplotách nad 60 °C, vystavovat přímému slunci anebo mrazu.

Castrol MAGNATEC 5W-30 C2

20 May 2025

Castrol, logo Castrol a související ochranné známky jsou registrované ochranné známky, použité na základě licence.

V tomto tisku jsou zohledněny veškeré současné znalosti a informace k produktu ke dni jeho vydání. Nicméně některé údaje mohou podléhat změnám vzhledem ke změně formulace produktu po datu vydání tohoto tisku. Tyto údaje popisují výrobek pouze z hlediska použití. Výrobek může být bez předchozí konzultace s námi používán výše uváděným způsobem. Použití výrobku jiným způsobem, než odpovídá účelu použití, může být spojeno s riziky, která nejsou v tomto tisku uváděna. Údaje o použití výrobku vzhledem k bezpečnému nakládání s ním vyhledejte v jeho bezpečnostním listu. Změna technických parametrů vyhrazena.

Castrol CEE Spółka z o. o., ul. Grzybowska 62, 00-844 Warszawa, Poland  
telefon: 800 143 921,  
[www.castrol.cz](http://www.castrol.cz)